

## Serienmäßige Ausrüstung

Bodenplatte 4 mm durchgehend, ungeschweißt

C-Rahmen geschlossen

Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (FAD)

Stahlbordwände abklappbar, mit Scheuerleiste, Kornschieber

Zentralverriegelung nur hinten, gesteckte + geschraubte Eckrungen

FAD: 25 km/h geeignet, Tragkraft 6.800 kg

klappbares Stützrad

12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten

ACC – Tauchgrundierung + Pulverbeschichtung

3-stufiger Hubzylinder, 1050 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung, autom.

Hubbegrenzung

Unterlegkeile

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht

6,5 t

Pritschenmaß innen

3500x1800x500 mm

Grundbereifung

11.5/80 - 15.3 ALL320

Eigengewicht ca.

1.200 kg

Grundbordwand

500 mm

Plattformhöhe ca.

940 mm

Bodenplatte

4 mm durchgehend, ungeschweißt

max. Achstragfähigkeit

6.800 kg

Kippzylinderstufen

3

Zylinder-Hublänge

1.050 mm

Zylinder-Stufen  $\varnothing$  mm

60-75-90

max. Betriebsdruck

200 bar

erford. Ölmenge 4,8 l

Achsen

Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (FAD)

Elektrik

12 Volt Beleuchtungsanlage

Sonstiges

Unterlegkeile