

Einachs-Dreiseitenkipper von Fliegl sind echte Allrounder, lieferbar von 2,2 t bis 8 t Gesamtgewicht. Sie vereinen maximale Wendigkeit, großen Kippwinkel, spurgenaunen Lauf und höchste Stabilität. Die kompakte Bauweise mit verzinktem, extrem verwindungssteifem Hohlträgerrahmen und der niedrige Schwerpunkt gewährleisten trotz des geringen Eigengewichts in jedem Einsatz die notwendige Stabilität und Standfestigkeit. Aufsatzbordwände sind optional. Fliegl Einachs-Dreiseitenkipper sind belastbare Universalkipper für den schnellen Einsatz.

1-Achs Fahrgestell

zul. Gesamtgewicht 6000 kg (entspricht 5000 kg Achslast zzgl. 1000 kg Stützlast)

Anhängehöhe ca. 700 mm

Brücke 4000 mm x 2020 mm, Eckkrungen steckbar, umlaufende Gummidichtung in Spezialprofil geführt, Brückenrahmen aus hochwertigen Hohlträgern, novagrau lackiert

Grundbordwand 500 mm, Getreideauslauf 300 mm x 200 mm, Bordwandverbinder, Zentralverriegelung rechts, links und hinten, Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert u. pulverbeschichtet hellgrün)

Hohlträgerrahmen verzinkt - ungefedert

1 Bremsachse, Spurbreite 1650 mm

Auflaufbremse - Rückmatik

Zugholm starr für Obenanhängung

DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)

Bereifung 15.0/55-17 10 PR

25 km/h Ausführung Deutschland mit ABE Ia -fo ZGM.

schweres Stützrad, klappbar

4-Stufen-Kippzylinder 1500 mm Hub, Endabschalter

2 Fünfkammerleuchten ohne Beleuchtungsträger 12 V mit schlagfestem Glas

Absperrhahn