

Fliegl Abschieber ASW 261

SERIENAUSSTATTUNG (Volumen von 22 - 34 cbm)

Tandem Fahrgestell

Zul. Gesamtgewicht 20.000 kg, Stützlast 2.000 kg

hydraulisch gefederte Zugeinrichtung, drehbar für Obenanhängung, Anhängenhöhe je nach

Anforderung bequem verstellbar

DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)

Wechselfahrgestell

Fallstützfuß

2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB

Achsaggregat mechanisch verschiebbar

2 Bremsachsen, beide starr

Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW

Bereifung 385/65 R 22.5 RE

40 km/h Ausführung mit EG Typengenehmigung und COC Papieren

Parabelfederung Titan -Aggregat

Brücke 5.300 mm x 2.380 mm

Rückwand und Seitenwände 2.000 mm hoch, mit Frontwanderhöhung

hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreideschieber 420 mm x 250 mm

hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung,

Schlauchführung

LED Beleuchtung 12 V mit 7 -poligem Stecker