

Merlo Teleskoplader MF34.9 CS-140

Der neue Multifarmer Teleskoplader 34.9 zieht seine Leistung aus einem Tier-4-Final-Motor: 4 Zylinder, 3,6 l Hubraum und 100 kW/136 PS. Der Teleskoptraktor hebt 3,4 t und erreicht eine Arbeitshöhe von 9 m. EPD TOP inklusive elektronischem Joystick mit wahlweiser automatischer Drehzahlerhöhung und die Zulassung als Ackerschlepper/Zugmaschine gehören zur Serienausstattung.

Der Drei-Punkt-Kraftheber der Kategorie 2 bewegt 3.000 kg und hat eine elektro-hydraulische Steuerung mit den Funktionen auf, ab, manuell, automatisch (Hubwerksregelung), schwimmend und blockiert. Er kann aus der Kabine oder links am Heck gesteuert werden. Die Heckzapfwelle wird mechanisch angetrieben. Sie hat eine Ölbad-Mehrscheiben-Kupplung mit Überlastungssicherung. Zwei Zapfwelldrehzahlen sind möglich: 540 und 1000 U/min.

Die Load-Sensing-Hydraulikanlage arbeitet mit 210 bar und 125 l/min. Der Hydrostatantrieb wirkt eine elektronisch geregelte Pumpe mit variabler Förderleistung. Der Multifarmer 34.9 erreicht bis zu 40 km/h.

Es gibt Modelle mit CS-Kabinenfederung und Merlos stufenlosem Getriebe (CVTRONIC).
Serienausstattung

ANHÄNGERKUPPLUNG, höhenverstellbar, automatisch, 38er Bolzen

Servobremse

Heckdifferentialsperre

Hydraulikölkühler

2 doppelt wirkende Heckhydraulikanschlüsse

V2500 Anschluß für Anhängerbeleuchtung

V2510 Radiovorbereitung

V2001 Vorbereitung für Zusatzfunktion am Auslegerkopf

V1530 Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)

V1550 LED-Rundumleuchte auf Kabinendach (Genehmigung obliegt dem Kunden!)

Lecköl-Behälter

2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf

Lastschutzgitter am Geräteträger

Beleuchtung für Straßenfahrt

automatischer Batterietrennschalter

elektrisches Verbindungskabel im Ausleger

akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt

Hubzylinderstütze zur Sicherung

1 Bedienungsanleitungen

1 Motorhandbuch