

SIP Mähkombination Silvercut 900C

Die Mähkombinationen gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad und geringe Wartungskosten.
Diese Mähwerke sind für größere Betriebe und Lohnunternehmer geeignet.

3-Punkt Anbaubock Katt II und II

Eingangsgelenkwelle mit Rutsch und Freilaufkupplung

Winkeltrieb

Gelenkwelle

Doppelkreuzgelenk

1x einfachwirkend / 1EW)

2x Doppelwirkend (2DW)

entlastung hydropneumatisch

Anfahrsicherung CSS-mechanisch

Scheiben Überlastsicherung DDSS-4 Messingstifte

QCS- Klingenwechselsystem

Reserveklingen und Messingstifte

zusätzliche Verschleisskufen-Central

zusätzliche Verschleisskufen-zentral

Technische Daten:

Arbeitsbreite C

8.55 m

Arbeitsbreite CW

8.95 m

Mähscheibenanzahl

16

Messeranzahl

32

Scheibendrehrichtung

paarweise

Zapfwellendrehzahl

1000

Gewicht C

2200 kg

Gewicht CW

2340 kg

Leistungsbedarf

90/120

Schritthöhe

40-70 mm

Schwadbreite

1.8-2.2 m

Transportbreite C

2.7 m

Transportbreite CW

3.05 m

Leistung

12 ha/h

Transporthöhe C

4 m

Transporthöhe CW

4 m

Bodenfreiheit C

13 cm

Bodenfreiheit CW

18 cm