

Zanon Böschungsmulcher TMA-S 2500

Er eignet sich ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Wegrändern und Böschungen. Der Mulcher kann mittig oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°.

Serienausstattung

Rahmen mit verschleißfester Gegenplatte

Externer Getriebe-Nebenantrieb 1 3/4" Z6

Doppelter Weitwinkel-Kardanwelle

Rotor mit linearem Schneidsystem

Hydraulischer Seitenschub

Doppelreihige Gegenmesser

Höhenverstellbare Kufen

Höhenverstellbare hintere Nivellierrolle (194 mm)

Abstreifer für hintere Nivellierwalze

Materialabwurf über die Nivellierwalze

Motorhaube öffnen (nur zur Inspektion)

Doppelwandiger Rahmen

Frontschutz mit Metallklappen

Schutzausrüstung gemäß EG-Sicherheitsvorschriften

Besonders robuster, seitlich versetzter Mulcher mit externem Getriebe

Lineares Schneidsystem

Externes Getriebe

Es schneidet Schnittgut mit einem maximalen Durchmesser von 6-8 cm.

Mulcherneigung von +90° bis -55°

Ausgestattet mit einem Anti-Schock-Gerät

Schwimmsystem zur automatischen Anpassung der Maschine an den Boden