

Das TMC Seitenmulchgerät TMC1900 ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten.

Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°.

Linearrotor

Internes Getriebe

Schneidet Rückschnitte von max. \varnothing 5-6cm

Neigungswinkel Mulchers von +90° bis -55°

Ausgestattet mit Anti-Schock-Einrichtung

Schwimmendes Maschinensystem

Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech

Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6

Rotor mit linear Schnittsystem

Hydraulische Seitenverschiebung

Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial

Höhenverstellbare Stützkufen

Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)

Walzenabstreifer

Entladung des Materials über die Walze

Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)

Doppelwandiger Rahmen

Frontschutz mit Gummileiste

Hinterer Gummischutz

Frontschutz mit Ketten

Unfallschutz nach EU-Vorschriften